

RR 5050 ELIMINA GRIGIO

CAMPI D'IMPIEGO

Manufatti in legno ingrigiti come pavimenti, serramenti, arredi da giardino, rivestimenti, recinzioni, travi.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Schiarisce e rigenera i legni ingrigiti e ossidati. Rimuove il grigio da qualsiasi tipo di legno e ne ripristina l'aspetto originario. Ideale per legni esotici e di conifera. Formulazione soft-gel per applicazione sia in piano che in verticale.

ISTRUZIONI D'USO

Agitare energicamente Elimina Grigio. Rimuovere eventuali tracce di vernice dalla superficie da trattare. Assicurarsi che il legno sia asciutto. Applicare con pennello fino a formare uno strato di alcuni millimetri. Sfregare con una spazzola con setole di nylon o di saggina (non usare spazzole metalliche). Lasciare agire per 10-15 minuti. Sciacquare abbondantemente con acqua, pulendo ancora con la spazzola. In alternativa, è possibile eseguire il lavaggio con idropulitrici (pressione max 60 bar). Nel trattamento di legni duri, l'operazione deve essere ripetuta al fine di ottenere un maggior risultato schiarente. In funzione dei tipi di legno, il risultato schiarente potrebbe essere diverso. Dopo il lavaggio con acqua, a legno perfettamente asciutto (di solito dopo 2-3 giorni), è possibile verniciare il manufatto.

CONFEZIONI

0,75 L 5 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello



Resa
10 m² / L



Mescolare bene
prima dell'uso



Essiccazione
finale 24 h