

RO 30xx OLIO DECORATIVO 2 IN 1

CAMPI D'IMPIEGO

Arredamento, complementi di arredo, porte interne, rivestimenti interni, parquet.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Protegge e decora il legno mantenendo inalterato l'aspetto naturale. Semplice e rapido da applicare, conferisce un elevato grado di idrorepellenza e un tocco setoso di alto pregio. È possibile applicare una terza mano di Olio Decorativo per garantire una maggiore protezione.

ISTRUZIONI D'USO

Legno grezzo. Ripulire accuratamente la superficie da tracce di sporco, unto, cere e resine. Carteggiare con grana 150-180 e rimuovere la polvere. Per mantenere la colorazione del legno, applicare 2-3 mani di Olio Decorativo naturale RO 3000 a intervalli di 1-2 ore. Tra le mani carteggiare la superficie con grana 320-400. Per tingeggiare, applicare 2 mani di una tonalità a scelta della serie RO 30xx; applicare la terza mano di Olio Decorativo naturale RO 3000 qualora si desideri una maggiore protezione. Tra le mani attendere 1-2 ore e carteggiare con grana 320-400.

Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e rimuovere la polvere. Quindi procedere come su legno grezzo.

MANUTENZIONE

Carteggiare leggermente con grana media 220-320, asportare la polvere e applicare una mano del colore desiderato. Sulle parti più degradate si può applicare una seconda mano.

SOVRAVERNICIABILITÀ

Oli decorativi della serie RO 30xx.

CONFEZIONI

0,5 L 2,5 L *

* solo nella versione RO 3000



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Straccio



Resa
12-24 m² / L



Mescolare bene
prima dell'uso



Essiccazione
tra le mani 1-2 h



Essiccazione
finale 5 h



Residuo solido
18 ± 3 % per RO 3000
30 ± 3 % per RO 3001



Viscosità
DIN4 16 ± 3"



Peso specifico
1,01 ± 0,1 g/cm³
per RO 3000
1,02 ± 0,1 g/cm³
per RO 3001



pH
7,5 ± 0,5



Gloss
5



RO 3000
NATURALE



RO 3001
BIANCO